



# Jenesys

## Мост связи Tracer Summit

### Преимущества для заказчика

- Простота пуско-наладочных работ: удобно настраиваемая таблица данных Modbus®
- Простота управления и диагностики: компактное устройство с диагностическим индикатором (светодиоды)

### Описание

- Шлюз от BACnet® до Modbus®
- Предназначен для применения Tracer Summit

Характеристики ввода/вывода	Поддерживаемый тип сигнала
Соединение	1 RJ 45 IEA-232; 1 соединение с терминалом EIA-485; 1 соединение 10 BaseT RJ 45 Ethernet
<b>Основные особенности</b>	
Силовые	24 В- 50/60 Гц, 1-фазное, 1 А; 9-30 В-, 1 А
Условия эксплуатации	от 0 до +60 °С влажность 10–90% без конденсации
Условия хранения	от -46 до +66 °С влажность 10–90% без конденсации
Класс защиты	IP 30
Размеры (мм)	110 x 90 x 45
Номенклатуры/соответствие	CE EN 55022 Класс B
Светодиоды	9 активных светодиодов для: индикации передачи, приема, канала Ethernet, электропитания, запуска моста, ошибок конфигурации, узла автономной работы, ошибок связи, системных ошибок
Программное обеспечение	Совместимость ПО и драйверов: BACnet® (Ethernet или IP) Modbus® RTU